

[NOM DE CODE]

EXPLORER

[SIGNES PARTICULIERS]

POLYVALENT, CONFORTABLE ET FIABLE.



Une symbiose parfaite de technologie, de fonctionnalité et de confort.

Les modèles Explorer sont équipés de moteurs SDF, Série 1000, à 4 cylindres et système d'injection haute pression. Spécialement conçus pour un usage agricole, ils garantissent des performances élevées, une grande fiabilité et de faibles coûts d'exploitation. Les transmissions mécaniques ou Powershift permettent de toujours évoluer à la vitesse idéale pour chaque application. La boîte, disponible dans la configuration à 4 ou 5 vitesses, peut être intégrée par les modules Powershift (Hi-Lo/HML) plus mini et super- réducteur, en mesure de garantir d'un minimum de 8AV+8AR (4 vitesses x 2 gammes) jusqu'à un maximum de 60AV+60AR (5 vitesses x 3 Powershift x 4 gammes). La cabine est fonctionnelle et confortable avec une visibilité exceptionnelle et un emplacement ergonomique de toutes les commandes.

EXPLORER 90/100/110



SAME


EXPLORER

		EXPLORER 90	EXPLORER 100	EXPLORER 110
MOTEUR				
Constructeur		SDF	SDF	SDF
Modèle		1000.4 WTI	1000.4 WTI	1000.4 WTI
Émission		Stage III A	Stage III A	Stage III A
Cylindres/Cylindrée	n°/cm³	4/4000	4/4000	4/4000
Admission		Turbo intercooler	Turbo intercooler	Turbo intercooler
Puissance maxi	kW/Ch	64.7/88	73.5/100	80.9/110
Puissance à régime nominal	kW/Ch	64.7/88	70.6/96	75/102
Couple maximum	Nm	345	373	425
Filtre à air avec éjecteur poussières		▲	▲	▲
Pot d'échappement avec sortie sur le montant de la cabine		▲	▲	▲
Contenance du réservoir à carburant	litres	130	150	150
TRANSMISSION				
Inverseur Mécanique / Powershuttle		▲/O	▲/O	▲/O
Nombre de vitesses (mécanique)		8+8/10+10/16+16/20+20	8+8/10+10/16+16/20+20	10+10/20+20
Vitesse minimale avec super réducteur	km/h	0.35	0.35	0.43
Nombre de vitesses (HI-LO)		16+16/20+20/32+32/40+40	16+16/20+20/32+32/40+40	20+20/40+40
Vitesse minimale avec super réducteur	km/h	0.35	0.35	0.44
Nombre de vitesses (avec powershift à 3 gammes)		-	-	30+30/60+60
Vitesse minimale avec super réducteur	km/h	-	-	0.36
Vitesse maximale	km/h	40ECO	40ECO	40ECO
PDF				
PDF arrière	tr/min	540/540ECO/1000/1000ECO	540/540ECO/1000/1000ECO	540/540ECO/1000/1000ECO
PDF proportionnelle		o	o	o
PDF avant (en option)	tr/min	1000	1000	1000
ESSIEUX ET FREINS				
Équipement 2RM		o	o	-
Pont avant 4RM avec freins		▲	▲	▲
Engagement traction avant		Électrohydraulique	Électrohydraulique	Électrohydraulique
Engagement du blocage différentiel avant et arrière		Électrohydraulique	Électrohydraulique	Électrohydraulique
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		▲	▲	▲
SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE				
Débit de pompe à cylindrée fixe (standard/option)	l/min	55/60ECO	55/60ECO	55/60ECO
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière	nbre	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4
Commande de relevage arrière (mécanique/électronique)		▲/O	▲/O	▲/O
Capacité maximale de relevage arrière	kg	4525	4855	5410
Capacité maximale relevage avant (option)	kg	1850	1850	1850
POSTE DE CONDUITE				
Cabine/Cabine avec clim.		▲/O	▲/O	▲/O
Cabine à toit haute visibilité		o	o	o
Siège passager		o	o	o
Leviers latéraux		▲	▲	▲
DIMENSIONS ET POIDS				
Largeur (min-max)	mm	2065-2365	2065-2365	2209-2609
Empattement (4RM/2RM)	mm	2400/2360	2400/2360	2400
Masse à vide totale (mini-maxi)	kg	3900	4200	4300
Charge maxi autorisée	kg	6200	7000	7500

- ▲ STD
- o OPT
- Non disponible

Les spécifications techniques et les illustrations sont fournies à pur titre indicatif. SAME se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans aucun préavis. Code 308.81822.1 - 05/20

Concessionnaire local



Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou rendez visite au concessionnaire le plus proche.



SAME est une marque SDF

