



[ NOME IN CODICE ]

# FRUTTETO<sup>PRO</sup>

■ STAGE V

90 | 95 | 100 | 105 | 115

90 | 95 | 100 | 105 | 115



**SAME**

		FRUTTETO <sup>PRO</sup> S/V				
		90	95	100	105	115
<b>MOTORE</b>						
Modello		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	
Emissioni		Stage V				
Aspirazione		Turbo Intercooler				
Iniezione @ pressione	Tipo	Common Rail @ 2000 bar				
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Potenza massima (ECE R120)	kW/CV	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Potenza a regime nominale (ECE R120)	kW/CV	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Coppia massima a 1400 giri/min	Nm	372	389	417	433	472
Capacità serbatoio carburante XL (con sollevatore anteriore/PTO)	l	100 (80)				
Serbatoio carburante per l'installazione di attrezzatura stretta portata in posizione ventrale su Frutteto <sup>PRO</sup> S (con sollevatore anteriore/PTO)	l	-	73 (53)	-	73 (53)	
Capacità serbatoio AdBlue	l	13				
<b>TRASMISSIONE - POWERSHUTTLE</b>						
PowerShuttle con SenseClutch, Stop&Go, ComfortClutch		▲				
Numero di velocità - Cambio a 5 marce		30+30 (con cambio Powershift Hi-Lo 2) o 45+45 (con cambio Powershift HML 3)				
Velocità max.	km/h	40 ECO**				
<b>PTO</b>						
Regimi della PTO		540/540ECO o 540/540ECO/1000 o 540/540ECO/velocità di avanzamento				
Funzione PTO automatica posteriore		▲				
PTO anteriore 1000		○				
<b>SOLLEVATORE</b>						
Sollevatore posteriore elettronico		▲				
Funzione di ammortizzazione delle vibrazioni		▲				
Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore - Frutteto <sup>PRO</sup> (STD/OPT)	kg	3130/3940				
Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore - Frutteto <sup>PRO</sup> S	kg	2600				
Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore - Frutteto <sup>PRO</sup> V	kg	2600				
Tirante destro e stabilizzatori idraulici		○				
Sollevatore anteriore (2100 kg)		○				
<b>IDRAULICA</b>						
Portata idraulica	l/min	88				
Pompa indipendente per lo sterzo	l/min	42				
Distributori posteriori con comando elettronico (STD/OPT)	n°	3/4				
Scarico libero posteriore		▲				
Distributori ventrali con comando elettronico (OPT)	n°	2/4				
Distributori ventrali duplicati (OPT)	n°	2/3/5/8				
Scarichi liberi ventrali (OPT)		1/2				
<b>FRENI</b>						
Ponte anteriore con freni		▲				
Frenatura idraulica del rimorchio		○				
Presà ABS		○				
<b>PONTE ANTERIORE</b>						
Comando elettroidraulico per 4RM e blocco del differenziale		▲				
Auto 4RM		○				
Steering Double Displacement (SDD)		○				
<b>PONTE ANTERIORE SOSPESO ACTIVEDRIVE (OPT)</b>						
Adaptive-Damping, Active Self-Leveling		▲				
Funzioni Anti-Dive, Anti-Roll		▲				
Differential Traction Control (DTC)		▲				
<b>CABINA</b>						
Cabina a 4 montanti		▲				
Pavimento piatto		▲				
InfoCentre*		▲				
Joystick elettronico con comandi intercambiabili per distributori		▲				
Pulsanti jolly		▲				
Piantone sterzo regolabile		▲				
Sospesa su Hydro Silent-Block		▲				
Sistema di filtrazione cat. 4		○				
Tettuccio posteriore sollevabile		▲				
Parabrezza superiore arrotondato		▲				
Parabrezza anteriore apribile		○				
Luci di lavoro alogene (STD)	n°	4				
Luci di lavoro a LED (OPT)	n°	4/6/8				
Supporto per Smartphone e 2 prese USB		▲				
Radio		○				
Jump start		○				
Comandi esterni per PTO e sollevatore		▲				
<b>SDF SMART FARMING SOLUTIONS</b>						
CTM - Modulo telematico		▲*				
iMonitor		○				
ISOBUS		○				
Predisposizione ROWguidance		○				

\*in UE-28

\*\*su FRUTTETO<sup>PRO</sup>/FRUTTETO<sup>PRO</sup> S/FRUTTETO<sup>PRO</sup> V 40 km/h

FRUTTETO <sup>PRO</sup>		90	95	100	105	115
DIMENSIONI E PESI						
Con pneumatici anteriori	Misura	300/70 R20				
Con pneumatici posteriori	Misura	420/70 R28				
Passo	mm	2044	2174	2044	2174	
Lunghezza max.	mm	3850	3980	3850	3980	
Altezza totale - Versione con cabina	mm	2520				
Altezza al cofano	mm	1475				
Larghezza	mm	1624				
Peso	kg	3290-3880	3515-4105	3290-3880	3515-4105	
Carico massimo ammissibile	kg	5200				

FRUTTETO <sup>PRO</sup> S		90	95	100	105	115
DIMENSIONI E PESI						
Con pneumatici anteriori	Misura	280/70 R18				
Con pneumatici posteriori	Misura	380/70 R28				
Passo	mm	2086	2216	2086	2216	
Lunghezza max.	mm	3860	3990	3860	3990	
Altezza totale - Versione con cabina	mm	2495				
Altezza al cofano	mm	1475				
Larghezza	mm	1380				
Peso	kg	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	
Carico massimo ammissibile	kg	5000				

FRUTTETO <sup>PRO</sup> V		90	95	100	105	115
DIMENSIONI E PESI						
Con pneumatici anteriori	Misura	180/95 R16				
Con pneumatici posteriori	Misura	280/85 R24				
Passo	mm	2086	2216	2086	2216	
Lunghezza max.	mm	3860	3990	3860	3990	
Altezza totale - Versione con cabina	mm	2395				
Altezza al cofano	mm	1440				
Larghezza	mm	1166				
Peso	kg	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	
Carico massimo ammissibile	kg	5000				

▲ STD

○ OPT

- non disponibile

### NUOVO IMPIANTO IDRAULICO

- Fino a 4 distributori elettroidraulici posteriori e 1 scarico libero
- Fino a 4 distributori elettroidraulici ventrali e 2 scarichi liberi
- Fino a 8 distributori ventrali
- Possibilità di gestire tutti i distributori con 1 joystick
- 88 l/min di portata d'olio
- Sollevatore posteriore elettronico

### SDF SMART FARMING SOLUTIONS

- Predisposizione ROWguidance
- Connettività CTM
- iMonitor
- ISOBUS

### CABINA

- Quadro strumenti InfoCentre\*
- Sospensione su Hydro Silent-Block
- Sistema filtrante e di pressurizzazione Cat. 4
- Pavimento piatto senza tunnel centrale
- Piantone sterzo regolabile
- Pulsanti e rotella jolly

### ASSALI

- Ponte anteriore fisso o ActiveDrive
- Frenatura integrale sulle 4 ruote
- SDD e funzione Auto 4RM disponibili

### FARMOTION 35 E 45

- Motori FARMotion 35 e 45, a 3 e 4 cil.
- FARMotion 45 presenta la più alta cilindrata del segmento
- FARMotion 35 consente un passo corto per un'elevata manovrabilità
- Potenza max. fino a 116 CV
- Il cofano rastremato e inclinato assicura ottima agibilità e visibilità
- Predisposizione HVO

### TRASMISSIONE

- Cambio Powershift con Hi-Lo (30+30 velocità) o HML (45+45 velocità)
- PowerShuttle con nuova leva
- Funzioni Stop&Go e ComfortClutch e SenseClutch
- 40 km/h di velocità max. a regimi motore ECO

Le specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative. SAME si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Cod. 308.9024.1.1-0 - 11/2024

Scopri di più sul sito [same-tractors.com](http://same-tractors.com) o rivolgiti al tuo concessionario.



SAME è un marchio di SDF



# SAME