



[NOM DE CODE]

FRUTTETO^{PRO}

■ STAGE V

90 | 95 | 100 | 105 | 115

90 | 95 | 100 | 105 | 115



SAME

		90	95	100	105	115
MOTEUR						
Modèle		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	
Émissions		Stage V				
Admission		Turbo Intercooler				
Injection @ pression	Type	rampe commune @ 2 000 bar				
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	3/2 887	4/3 849	3/2 887	4/3 849	
Puissance maximale (ECE R120)	kW/CH	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/CH	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Couple maximal à 1 400 tr/min	Nm	372	389	417	433	472
Capacité XL du réservoir de carburant (avec relevage avant/ PDF)	l	100 (80)				
Capacité du réservoir de carburant pour l'installation d'un outil étroit à montage ventral sur Frutteto ^{PRO} S (avec relevage avant/ PDF)	l	-	73 (53)	-	73 (53)	
Capacité réservoir AdBlue	l	13				
TRANSMISSION - INVERSEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE POWERSHUTTLE						
PowerShuttle avec SenseClutch, Stop&Go, ComfortClutch		▲				
Nombre de vitesses - Transmission à 5 rapports*		30+30 (avec 2 rapports Powershift Hi-Lo) ou 45+45 (avec 3 rapports Powershift HML)				
Vitesse maximale	km/h	40 ECO**				
PDF						
Régimes de PDF		540/540ECO ou 540/540ECO/1 000 ou 540/540ECO/vitesse d'avancement				
Fonction PDF Auto arrière		▲				
PDF avant 1 000		○				
RELEVAGE						
Relevage arrière électronique		▲				
Fonction d'amortissement des vibrations		▲				
Capacité de relevage du relevage arrière - Frutteto ^{PRO}	kg	3 940				
Capacité de relevage du relevage arrière - Frutteto ^{PRO} S	kg	2 600				
Capacité de relevage du relevage arrière - Frutteto ^{PRO} V	kg	2 600				
Chandelle droite et stabilisateurs hydrauliques		○				
Relevage avant (2 100 kg)		○				
HYDRAULIQUE						
Débit hydraulique	l/min	88				
Pompe de direction indépendante	l/min	42				
Distributeur arrière avec commande électronique (STD/OPT)	nbre	3/4				
Retour libre arrière		▲				
Distributeurs ventraux avec commande électronique (OPT)	nbre	2/4				
Voies ventrales dupliquées (OPT)	nbre	2/3/5/8				
Retours libres ventraux (OPT)		1/2				
FREINS						
Pont avant avec freins		▲				
Frein de remorque hydraulique		○				
Prise ABS		○				
PONT AVANT						
Commande électrohydraulique 4RM et blocage de différentiel		▲				
4RM Auto		○				
SDD (Steering Double Displacement)		○				
PONTS AVANT SUSPENDU ACTIVEDRIVE (OPT)						
Fonctions Adaptive-Damping, Active Self-Leveling		▲				
Fonctions anti-plongée, anti-roulis		▲				
Differential Traction Control (DTC)		▲				
CABINE						
Cabine à 4 montants		▲				
Plancher plat		▲				
InfoCentre [®]		▲				
Joystick électronique avec commandes interchangeables pour les distributeurs		▲				
Boutons programmables		▲				
Colonne de direction ajustable		▲				
Suspendue sur hydro-silentbloc		▲				
Système de filtration Cat.4		▲				
Toit supérieur arrière relevable		▲				
Pare-brise supérieur arrondi		▲				
Pare-brise ouvrant		○				
Phares de travail halogènes (STD)	nbre	4				
Phares de travail à LED (OPT)	nbre	4/6/8				
Support pour smartphone et 2 prises USB		▲				
Autoradio		▲				
Jump start		○				
Commandes extérieures pour PDF et relevage		▲				
SDF SMART FARMING SOLUTIONS						
CTM - Module télématique		▲*				
iMonitor		○				
ISOBUS		○				
Pré-équipement ROWguidance		○				

*dans UE-28

**sur FRUTTETO^{PRO}/FRUTTETO^{PRO} S/FRUTTETO^{PRO} V 40 km/h

FRUTTETO ^{PRO}		90	95	100	105	115
DIMENSIONS ET POIDS						
Avec pneus avant	Taille	300/70 R20				
Avec pneus arrière	Taille	420/70 R28				
Empattement	mm	2 044	2 174	2 044	2 174	
Longueur maximale	mm	3 850	3 980	3 850	3 980	
Hauteur totale - CABINE	mm	2 520				
Hauteur au capot	mm	1 475				
Largeur	mm	1 624				
Poids	kg	3 290-3 880	3 515-4 105	3 290-3 880	3 515-4 105	
Charge totale autorisée	kg	5 200				

FRUTTETO ^{PRO S}		90	95	100	105	115
DIMENSIONS ET POIDS						
Avec pneus avant	Taille	280/70 R18				
Avec pneus arrière	Taille	380/70 R28				
Empattement	mm	2 086	2 216	2 086	2 216	
Longueur maximale	mm	3 860	3 990	3 860	3 990	
Hauteur totale - CABINE	mm	2 495				
Hauteur au capot	mm	1 475				
Largeur	mm	1 380				
Poids	kg	3 265-3 865	3 320-3 920	3 265-3 865	3 320-3 920	
Charge totale autorisée	kg	5 000				

FRUTTETO ^{PRO V}		90	95	100	105	115
DIMENSIONS ET POIDS						
Avec pneus avant	Taille	180/95 R16				
Avec pneus arrière	Taille	280/85 R24				
Empattement	mm	2 086	2 216	2 086	2 216	
Longueur maximale	mm	3 860	3 990	3 860	3 990	
Hauteur totale - CABINE	mm	2 395				
Hauteur au capot	mm	1 440				
Largeur	mm	1 166				
Poids	kg	3 180-3 690	3 235-3 745	3 180-3 690	3 235-3 745	
Charge totale autorisée	kg	5 000				

- ▲ Standard
- Option
- Indisponible

NOUVEAU SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Jusqu'à 4 distributeurs électrohydrauliques arrière et 1 retour libre
- Jusqu'à 4 distributeurs électrohydrauliques ventraux et 2 retours libres
- Jusqu'à 8 voies hydrauliques à montage ventral
- Possibilité de gérer tous les distributeurs avec un seul joystick
- Débit d'huile de 88 l/min
- Relevage arrière électronique

SDF SMART FARMING SOLUTIONS

- Pré-équipement ROWguidance
- Connectivité CTM
- iMonitor
- ISOBUS

CABINE

- Tableau de bord avec écran InfoCentre+
- Suspension sur hydro-silentbloc
- Système de filtration et pressurisation Cat.4
- Plancher plat et absence de tunnel central
- Colonne de direction ajustable
- Boutons et molettes programmables

PONTS

- Pont avant fixe ou ActiveDrive
- Freinage intégral sur les 4 roues
- Fonctions SDD et Auto4RM disponibles

FARMOTION 35 ET 45

- Moteurs FARMotion 35 et 45, 3 et 4 cylindres
- FARMotion 45 présente la plus forte cylindrée du segment
- FARMotion 35 permet un empaltement court pour une grande maniabilité
- Puissance maximale jusqu'à 116 CH
- Le capot conique et incliné offre une agilité et une visibilité excellentes
- Prêt pour le HVO


TRANSMISSION

- Transmission Powershift avec Hi-Lo (30+30 vitesses) ou HML (45+45 vitesses)
- Inverseur PowerShuttle avec nouveau levier
- Fonctions Stop&Go, ComfortClutch et SenseClutch
- Vitesse maximale de 40 km/h aux régimes moteur ECO

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis. Code 308.9024.2.1-0 - 1/2024

Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque déposée  SDF



SAME