



[NOME DE CÓDIGO]

FRUTTETO^{PRO}

■ STAGE V

90 | 95 | 100 | 105 | 115

90 | 95 | 100 | 105 | 115



SAME

		FRUTTETO ^{PRO} S/V				
		90	95	100	105	115
MOTOR						
Modelo		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	
Nível de emissões		Stage V				
Aspiração		Turbo Intercooler				
Injeção @ pressão	Tipo	Common Rail @ 2000 bar				
Cilindros/Cilindrada	n.º/cc	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Potência máxima (ECE R120)	kW/CV	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Potência no regime nominal (ECE R120)	kW/CV	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Binário máx. às 1400 rpm	Nm	372	389	417	433	472
Capacidade do depósito de combustível XL (com elevador frontal/TDF)	l	100 (80)				
Depósito de combustível com capacidade para instalação de alfaia suspensa montada ao centro no Frutteto ^{PRO} S (com elevador frontal/TDF)	l	-	73 (53)	-	73 (53)	
Capacidade do depósito de AdBlue	l	13				
TRANSMISSÃO - POWERSHUTTLE						
PowerShuttle com SenseClutch, Stop&Go, ComfortClutch		▲				
Número de velocidades - Caixa de 5 velocidades		30+30 (com 2 gamas Powershift HI-Lo) ou 45+45 (com 3 gamas Powershift HML)				
Velocidade máx.	km/h	40 ECO**				
TDF						
Velocidades da TDF		540/540ECO ou 540/540ECO/1000 ou 540/540ECO/Sincronizada				
Função TDF auto traseira		▲				
TDF dianteira 1000		○				
ELEVADOR						
Elevador eletrónico traseiro		▲				
Função de amortecimento das vibrações		▲				
Capacidade de elevação do engate traseiro - Frutteto ^{PRO} (série/opc)	kg	3130/3940				
Capacidade de elevação do engate traseiro - Frutteto ^{PRO} S	kg	2600				
Capacidade de elevação do engate traseiro - Frutteto ^{PRO} V	kg	2600				
Tirante direito e estabilizadores hidráulicos		○				
Elevador frontal (2100 kg)		○				
HIDRÁULICA						
Caudal hidráulico	l/min	88				
Bomba da direção independente	l/min	42				
Distribuidores traseiros de controlo eletrónico (série/opc)	n.º	3/4				
Descarga traseira livre		▲				
Distribuidores montados ao centro de controlo eletrónico (opc)	n.º	2/4				
Vias duplas centrais (opc)	n.º	2/3/5/8				
Retorno livre central (opc)		1/2				
TRAVÕES						
Eixo dianteiro com travões		▲				
Travão hidráulico para reboque		○				
Tomada ABS		○				
PONTE DIANTEIRA						
Engate eletro-hidráulico da 4WD e do bloqueio do diferencial		▲				
Auto 4WD		○				
Steering Double Displacement (SDD)		○				
EIXO SUSPENSO DIANTEIRO ACTIVE DRIVE (OPC)						
Amortecimento adaptativo, funções de autonivelamento ativo		▲				
Funções Anti-Dive (anti-afundamento) e Anti-Roll		▲				
Controlo Dinâmico da Tração (CDT)		▲				
CABINA						
Cabina de quatro pilares		▲				
Piso plano		▲				
InfoCentre*		▲				
Joystick eletrónico com controlos intercambiáveis de distribuidores		▲				
Botões programáveis		▲				
Coluna de direção regulável		▲				
Suspensão Hydro Silent-Block		▲				
Sistema de filtragem de cat. 4		○				
Teto traseiro elevável		▲				
Para-brisas superior curvo		▲				
Para-brisas dianteiro de abrir		○				
Luzes de trabalho de halogéneo (série)	n.º	4				
Luzes de trabalho LED (opc)	n.º	4/5/8				
Suporte para smartphone e 2 entradas USB		▲				
Rádio		○				
Jump Start		○				
Controlos externos da TDF dianteira e do elevador		▲				
SDF SMART FARMING SOLUTIONS						
CTM - Módulo de telemática		▲*				
iMonitor		○				
ISOBUS		○				
Pré-instalação para ROWguidance		○				

*na UE-28

**no FRUTTETO^{PRO}/FRUTTETO^{PRO} S/FRUTTETO^{PRO} V 40 km/h

FRUTTETO ^{PRO}		90	95	100	105	115
DIMENSÕES E PESOS						
Com pneu dianteiro	Tamanho	300/70 R20				
Com pneu traseiro	Tamanho	420/70 R28				
Distância entre eixos	mm	2044	2174	2044	2174	
Comprimento máx.	mm	3850	3980	3850	3980	
Altura total - CABINA	mm	2520				
Altura no capot	mm	1475				
Largura	mm	1624				
Peso	kg	3290-3880	3515-4105	3290-3880	3515-4105	
Carga total admissível	kg	5200				

FRUTTETO ^{PRO S}		90	95	100	105	115
DIMENSÕES E PESOS						
Com pneu dianteiro	Tamanho	280/70 R18				
Com pneu traseiro	Tamanho	380/70 R28				
Distância entre eixos	mm	2086	2216	2086	2216	
Comprimento máx.	mm	3860	3990	3860	3990	
Altura total - CABINA	mm	2495				
Altura no capot	mm	1475				
Largura	mm	1380				
Peso	kg	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	
Carga total admissível	kg	5000				

FRUTTETO ^{PRO V}		90	95	100	105	115
DIMENSÕES E PESOS						
Com pneu dianteiro	Tamanho	180/95 R16				
Com pneu traseiro	Tamanho	280/85 R24				
Distância entre eixos	mm	2086	2216	2086	2216	
Comprimento máx.	mm	3860	3990	3860	3990	
Altura total - CABINA	mm	2395				
Altura no capot	mm	1440				
Largura	mm	1166				
Peso	kg	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	
Carga total admissível	kg	5000				

▲ SÉRIE

○ OPC

- não disponível

NOVO SISTEMA HIDRÁULICO

- Até 4 distribuidores eletro-hidráulicos montados na traseira e 1 retorno livre
- Até 4 distribuidores eletro-hidráulicos montados ao centro e 2 retornos livres
- Até 8 vias hidráulicas montadas ao centro
- Possibilidade de gerir todos os distribuidores com 1 joystick
- 88 l/ min caudal de óleo
- Elevador eletrônico traseiro

SDF SMART FARMING SOLUTIONS

- Pré-instalação para ROWguidance
- Conectividade CTM
- iMonitor
- ISOBUS

CABINA

- InfoCentre*
- Suspensão Hydro Silent-Block
- Sistema de pressurização e filtragem de cat.4
- Piso plano e sem túnel central
- Coluna de direção regulável
- Botões Jolly e botão rotativo jolly

EIXOS

- Eixo dianteiro fixo ou ActiveDrive
- Travagem integral às 4 rodas
- SDD e função Auto4WD disponível

FARMOTION 35 E 45

- Motores FARMotion 35 e 45 engines, 3 e 4 cilindros
- O FARMotion 45 oferece a maior cilindrada do segmento
- O FARMotion 35 dispõe de uma curta distância entre eixos para uma elevada manobrabilidade
- Potência máx. de até 116 CV
- Capô afunilado e inclinado para uma excelente agilidade e visibilidade
- Preparado para HVO

TRANSMISSÃO

- Transmissão Powershift com Hi-Lo (30+30 velocidades) ou HML (45+45 velocidades)
- PowerShuttle com nova alavanca
- Funções Stop&Go, ComfortClutch e SenseClutch
- Velocidade máx. 40 km/h a velocidades eco do motor

As especificações, técnicas e imagens são meramente indicativas. A SAME reserva-se o direito de efetuar atualizações a qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio. Cód. 308.9024.71-0 - 11/2024

Descubra mais em same-tractors.com ou no seu concessionário.



SAME é uma marca da SDF



SAME