

ARGON

TEKNİK VERİLER	ARGON			
	ARGON 55	ARGON 65	ARGON 75	
MOTOR				
Model	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/2887	3/2887	
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	55 / 40,5	65 / 47,8	74 / 54,7
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	56 / 41	66 / 48,5	75 / 55,4
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	255	298	341
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	
Egzoz Konumu	Yatay	Yatay	Yatay	
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	75	75	
ŞANZİMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç		
Maksimum Hız	km/h	2WD: 30 / 4WD: 40		
Mekanik Shuttle(4WD)		●	●	
Vites Sayısı (4WD /2WD)		4WD: 15+15 (5 ana vites, 3 takviye) / 2WD:12+3 (4 ana vites, 3 takviye)		
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		2WD: Mekanik / 4WD: Elektrohidrolik		
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		●	●	
PTO				
Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	●	●	●	
PTO 540/540E	●	●	●	
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		2WD: Yok / 4WD: Var		
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak	47	47	
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	
DÜMENLEME				
Dümenleme Sistemi		Hidrostatik Dümenleme		
Dümenleme Açısı	derece	2WD: 50° / 4WD: 55°		
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2500	3500	
Ek Güç Pistonu		●	●	
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge		●	●	
Sürücü Koltuğu Süspansiyon	Mekanik	Mekanik	Mekanik	
Tente		●	●	
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) (4WD/2WD)		280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD)		
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	2100 / 2166		
Uzunluk (min./maks.)	mm	3879 - 4210		
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1740 - 2190		
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1453-1854 / 1452-1655		
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1400-1810 / 1355-1745		
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2525		
Alt Açıklık (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	360-460 / 385-460		
Traktör Ağırlığı (tente, ek ağırlıksız) (4WD/2WD)	kg	3105 / 2825		

● STANDART

Argon 55 - 65 - 75

- Faz V Common Rail elektronik kontrollü FARMotion 35 motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 12+3 (2WD) ve 15+15 (4WD LS) vites seçenekleri
- Mekanik shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.