



# DORADO NATURAL

## TARLA TRAKTÖRLERİ

3 Silindirli

[ FAZ III B ]



Yeni Dorado Natural Serisi Faz III B emisyon standartlarına göre, üstün FARMotion 3 silindirli motorla donatılmıştır.

FARMotion motoru, özellikle tarımsal faaliyetlerde kullanım için tasarlanmıştır, yani aşağıdakileri gerçekleştirir:

- Güvenilir, kompakt ve minimum bakım gereksinimleri duyar.
- Her zamankinden daha yüksek performans, stabil güç akışı ve yüksek tork eğrileri ve düşük yakıt tüketimi sunar.

### Dorado Natural Serisi 65 - 75 Özellikleri

- Faz III B Common Rail elektronik kontrollü FARMotion motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 30+15 Hi-Lo vites seçeneği ve direksiyon altında shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kabin ve kaput tasarımı, dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Yenilenen ve çok daha ergonomik ve geniş bir alana sahip yeni kabin sayesinde sürücü konforu segmentinin en üst standartlarındadır.



TEKNİK VERİLER	DORADO NATURAL		
	DORADO 65 NATURAL	DORADO 75 NATURAL	
<b>MOTOR</b>			
Model	FARMotion Faz III B	FARMotion Faz III B	
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm <sup>3</sup>	3/2887	3/2887
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	292	342
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	90	90
<b>ŞANZIMAN</b>			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)
Maksimum Hız	km/h	40	40
Vites Sayısı		30+15 Hi-Lo (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)	15+15 (5 ana vites, 3 takviye) Opsiyonel
Direksiyon Altında Mekanik Shuttle		•	•
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>			
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
<b>FRENLER</b>			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•
<b>PTO</b>			
Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•
PTO 540/750		•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		•	•
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>			
Pompa Debisi	lt/dak	47	47
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>			
Kumanda Tipi	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3500	3500
Ek Güç Pistonu		•	•
<b>OPERATÖR MAHALLİ</b>			
Dijital Gösterge		•	•
Kabin-Klima		•	•
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)		280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD)	280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD)
Dingiller Arası Mesafe	mm	2100	2100
Uzunluk (min./maks.)	mm	3915 / 4210	3915 / 4210
Genişlik (min./maks.)	mm	1880 / 2330	1880 / 2330
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1450-1756 / 1567-1853	1450-1756 / 1567-1853
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1300-1913 / 1300-1913	1300-1913 / 1300-1913
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2545	2545
Alt Açıklık (min./maks.)	mm	335-460	335-460
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	3370	3370

• STANDART