

3 Silindirli

[FAZ III A]

FRUTTETO³ NATURAL

BAHÇE TRAKTÖRLERİ

Güç ve Ekonomi Bir Arada

Yeni 15+15 shuttle versiyonun yanında 12+3 vitesli versiyonu ile de sizlere sunulan yerli bahçe serisi Frutteto Natural, bağ ve bahçeleriniz için vazgeçilmez bir ortak. Sağlam yapısı, sadeliği ve üstün performansı ile her koşulda pratik ve kıvrak olma özelliğine sahip olan Frutteto Natural, verimlilik ve güvenilirlik arasında mükemmel bir denge oluşturur.

FRUTTETO³ NATURAL Serisi 55-65 Özellikleri

- Bütün bahçeler için ideal boyutlar
- 50, 62 ve 72 HP maksimum motor güçleri
- 12+3 ve 15+15 şanzıman seçenekleri
- Mekanik shuttle (4WD ve 15+15 ile)
- Üstün manevra kabiliyeti ve sıra sonlarında kullanım kolaylığı
- Ergonomik operatör mahalli
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO
- 2650 kg hidrolik kaldırma kapasitesi



Sadelik ve işlevsellik ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Sürücü konforu ana faktördür. Sürücü koltuğuna engelsiz erişim sağlamak için tamamı koluğun sağ tarafında yer alan vites kolları bulunur. Konforlu ve geniş bir operatör mahalli için de asma tip pedallar kullanılmıştır.



TEKNİK VERİLER	FRUTTETO ³ NATURAL		
	FRUTTETO ³ NATURAL 55	FRUTTETO ³ NATURAL 65	FRUTTETO ³ NATURAL 75
MOTOR			
Model	SDF MC3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi	3/3000	3/3000	3/3000
Emiş Tipi	Turbo	Turbo	Turbo
Maksimum Güç (97/68 EC)	50/36,4	62/45,6	72/53
Max Güç Motor Devri	2200	2200	2200
Maksimum Tork	192	241	264
Maksimum Tork Devri	1400	1600	1600
Egzoz Konumu	Platform Alın Yataç	Platform Alın Yataç	Platform Alın Yataç
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 55	55	55
ŞANZIMAN			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç		
Maksimum Hız	2WD-4WD Sıd: 30 4WD Opsiyon: 40 (15+15 vites ile)	2WD-4WD Sıd: 30 4WD Opsiyon: 40 (15+15 vites ile)	2WD-4WD Sıd: 30 4WD Opsiyon: 40 (15+15 vites ile)
Vites Sayısı	2WD-4WD Sıd: 12+3 (4 ana vites, 3 takviye) 4WD Opsiyon: 15+15 (5 ana vites, 3 takviye)		
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol		
Diferansiyel Kilitli Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol		
FRENLER			
Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (2WD)	•	•	•
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)	•	•	•
PTO			
Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•
DÜMENLEME			
2WD Modellerde Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm 70°/3390	70°/3390	70°/3390
4WD Modellerde Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm 55°/4680	55°/4680	55°/4680
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak 42	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 4	4	4
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol, Easylift		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.)	kg 2650	2650	2650
OPERATÖR MAHALLİ			
Dijital Gösterge	•	•	•
Öne Katlanabilir Rops	•	•	•
Yanar Kontrol Levjeleri	•	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) (ön/arka)	2WD / 6.00-16 - 380/70 R28 4WD / 280/70 R20 - 380/70R28	2WD / 6.00-16 - 380/70 R28 4WD / 280/70 R20 - 380/70R28	2WD / 6.00-16 - 380/70 R28 4WD / 280/70 R20 - 380/70R28
Dingiller Arası Mesafe (2WD/4WD)	mm 2041/1996	2041/1996	2041/1996
Uzunluk	mm 3763	3763	3763
Genişlik (min./maks.)	mm 1480-1972	1480-1972	1480-1972
Ön İz Genişliği (min./maks.) (2WD/4WD)	mm 2WD / 1259-1259 4WD / 1171-1563	2WD / 1259-1259 4WD / 1171-1563	2WD / 1259-1259 4WD / 1171-1563
Arka İz Genişliği	mm 1072-1590	1072-1590	1072-1590
Maks. Yükseklik (rops üzerinden)	mm 2250	2250	2250
Maks. Yükseklik (kaput üzerinden)	mm 1468	1468	1468
Traktör Ağırlığı (2WD/4WD) (min./maks.) ek ağırlıksız	kg 2WD / 1824-2000 4WD / 2153-2425	2WD / 1824-2000 4WD / 2153-2425	2WD / 1824-2000 4WD / 2153-2425
●STANDART			