



EXPLORER NATURAL

[FAZ III B-IV]



TARLA TRAKTÖRLERİ

Yenilik, çok yönlülük, yüksek teknoloji ve mükemmel kalite, bunlar SAME EXPLORER NATURAL serisinin temel direkleridir. Explorer Natural, onu mükemmel bir iş arkadaşı yapan özelliklere ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Altı farklı model ve beş farklı motor gücü, 3 farklı şanzıman tipi, LS ve GS versiyonları, sayısız seçenek ve sayısız opsiyon ile, traktörün sizin özel ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyması sağlanır.

EXPLORER NATURAL 80-95-105 Özellikleri

- Yerli üretim, çağ aşan tasarım ve teknoloji
- Yeni Comfort Kabin, klima, yolcu koltuğu, 2 ön + 2 arka aydınlatma kiti
- Faz III B ve Faz IV emisyonlarında 4 silindirlili FARMotion motor
- 75 - 96 - 106 HP maksimum motor güçleri
- Elektronik Common Rail 2000 bar yüksek basınç, düşük yakıt ve yüksek tork
- 20+20 standart, 20+20 Hi-Lo veya 40+40 Hi-Lo opsiyonel şanzıman
- Mekanik shuttle (LS) veya Power shuttle (GS) ile ileri-geri
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- Opsiyonel olarak; hava kompresörü ve yüksek görüş için sunroof
- 4 veya 6 adet hidrolik güç çıkışı
- 540/540E Çift devir PTO ve yol kuyruk mili



Ergonomik kumanda kolları ile kolay ve rahat kullanım.



TEKNİK VERİLER

EXPLORER NATURAL

		EXPLORER 80 Natural	EXPLORER 95 Natural	EXPLORER 105 Natural
MOTOR				
Model		FARMotion Faz III B	FARMotion Faz IV	FARMotion Faz IV
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	4/3849	4/3849	4/3849
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	75,34 / 55,4	96,56 / 71	106,08 / 78
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2000	2000
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	75,34 / 55,4	91,52 / 67,3	100,91 / 74,2
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	353	386	424
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1400	1600	1600
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü		Common Rail 2000 bar Elektronik Kontrol		
Egzoz Konumu		Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi	Litre	150	150/11,3	150/11,3
ŞANZIMAN				
Tipi		SDF T4B30 - Powershift		
Vites Sayısı		5 ana vites x 2 veya 4 takviye		
20-20 Vites		•	•	•
20-20 Hi-Lo Vites		•	•	•
40-40 Hi-Lo Vites		•	•	•
Maksimum Hız	km/h	40 ECO		
Shuttle (ileri-geri mekik kalı)		•	•	•
Shuttle Tipi		Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)		
Stop & Go (debrüajsız durdurma - power shuttle ile)		•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik kontrol		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Elektrohidrolik kontrol		
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren		•	•	•
Hidrolik Römork Freni		•	•	•
PTO				
Kumanda Tipi		Elektrohidrolik kontrol		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•	•
PTO 540/540E		•	•	•
Yol Kuyruk Mili (tekerlek devrine senkronize)		•	•	•
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol		•	•	•
DÜMENLEME				
Dümenleme Sistemi ve Açısı		Hidrostatik Dümenleme / *55		
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak	55	55	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4/6 (opsiyon)	4/6 (opsiyon)	4/6 (opsiyon)
HİDROLİK KALDIRICI				
Hidrolik Sistem Kontrol Tipi		Mekanik Kontrol, Easylift		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.)	kg	3700	3700	3700
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.)	kg	4700	4700	4700
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol		•	•	•
OPERATÖR MAHALLI				
Dijital Gösterge		•	•	•
Klima		•	•	•
Sunroof		•	•	•
Hava Kompresörü		•	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) (ön/arka)		420/70 R24 - 480/70 R34		
Dingiller Arası Mesafe	mm	2400	2400	2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız)	mm	4900-4633	4900-4633	4900-4633
Genişlik	mm	2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1655-2002	1655-2002	1655-2002
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1513-1913	1513-1913	1513-1913
Maksimum Yükseklik	mm	2723	2723	2723
Altı Açıklık (min./maks.)	mm	410-487	410-487	410-487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	kg	4060	4235	4235
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.)	kg	Ön:306-466 Arka:172 -232	Ön:306-466 Arka:172 -232	Ön:306-466 Arka:172 -232
• STANDART • OPSİYONEL				

EXPLORER NATURAL

TARLA TRAKTÖRLERİ

4 Silindirli

[FAZ IV]



Yenilik, çok yönlülük, yüksek teknoloji ve mükemmel kalite, bunlar SAME EXPLORER NATURAL serisinin temel direkleridir. Explorer Natural, onu mükemmel bir iş arkadaşı yapan özelliklere ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Altı farklı model ve beş farklı motor gücü, 3 farklı şanzıman tipi, LS ve GS versiyonları, sayısız seçenek ve sayısız opsiyon ile, traktörün sizin özel ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyması sağlanır.

EXPLORER NATURAL 105 HD - 115 HD - 125 HD Özellikleri

- Yerli üretim, göz alıcı tasarım ve son teknoloji, yüksek beygir güçleri
- Yeni Highline ve Delux Kabin, klima, yolcu koltuğu, 2 (4) ön + 2 (4) arka aydınlatma kiti
- Faz IV emisyonlarında 4 silindirli FARMotion motor
- 106 - 116 - 126 HP maksimum motor güçleri
- Elektronik Common Rail 2000 bar yüksek basınç, düşük yakıt ve yüksek tork
- HD; Heavy Duty - Ağır hizmet tipi tasarım
- 20+20 standart, 20+20 Hi-Lo veya 40+40 Hi-Lo opsiyonel şanzıman
- Mekanik shuttle (LS) veya Power shuttle (GS) ile ileri-geri
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- Opsiyonel olarak; hava kompresörü, yüksek görüş için sunroof, hidrolik orta kol ve
- Lüks pnömomatik plus sürücü koltuğu
- 4 veya 6 adet hidrolik güç çıkışı
- 540/540E veya 540/540E/1000/1000E PTO devirleri ve yol kuyruk mili



4 silindirli FARMotion Common Rail Motor.



TEKNİK VERİLER	EXPLORER NATURAL HD			
	EXPLORER 105 Natural HD	EXPLORER 115 Natural HD	EXPLORER 125 Natural HD	
MOTOR				
Model	FARMotion Faz IV	FARMotion Faz IV	FARMotion Faz IV	
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³	4/3849	4/3849	4/3849
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	106,08 / 78	116,6 / 85	126,5 / 93
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000	2000
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	100,91 / 74,2	110 / 80,9	121,31 / 89,2
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	424	462	508
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600	1600	1600
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü	Common Rail 2000 bar Elektronik Kontrol			
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey	Dikey	
Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi	Litre	150/11,3	150/11,3	150/11,3
ŞANZIMAN				
Tip	SDF T4350 - Powershift	SDF T5300 - Powershift	SDF T5300 - Powershift	
Vites Sayısı	5 ana vites x 2 veya 4 takviye			
20-20 Vites	•	•	•	
20-20 Hi-Lo Vites	•	•	•	
40-40 Hi-Lo Vites	•	•	•	
Maksimum Hız	km/h	40 ECO		
Shuttle (ileri-geri mekik kolu)	•	•	•	
Shuttle Tipi	Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)			
Stop & Go (debriyajsız durdurma - power shuttle ile)	•	•	•	
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik kontrol			
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik kontrol			
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	•	•	•	
Hidrolik Römork Freni	•	•	•	
PTO				
Kumanda Tipi	Elektrohidrolik kontrol			
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•	
PTO 540/540E	-	-	-	
PTO 540/540E/1000/1000E	-	•	•	
Yol Kuyruk Mili (tekerlek devrine senkronize)	•	•	•	
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•	
DÜMENLEME				
Dümenleme Sistemi ve Açısı	Hidrostatik Dümenleme / °55			
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak	55	55	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4/6 (opsiyon)	4/6 (opsiyon)	4/6 (opsiyon)
HİDROLİK KALDIRICI				
Hidrolik Sistem Kontrol Tipi	Mekanik, Easylift			
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.)	kg	3732	3732	3732
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.)	kg	5730	5730	5730
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•	
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge	•	•	•	
Klima	•	•	•	
Sunroof	•	•	•	
Hava Kompresörü	•	•	•	
Pnömomatik Plus - Havalı Sürücü Koltuğu	-	•	•	
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) (ön/arka)		540/65 R24 - 520/70 R34	440/65 R28 - 540/65 R38	
Dişler Arası Mesafe	mm	2400	2400	2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız)	mm	4300-4633	4300-4633	4300-4633
Genişlik	mm	2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1450-1903	1550-2063	1550-2063
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1516-1992	1488-2092	1488-2092
Maksimum Yükseklik	mm	2748	2773	2773
Altı Açıklık (min./maks.)	mm	410-487	410-487	410-487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	kg	4290	4370	4370
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.)	kg	Ön:306-466 Arka: 172 -240	Ön:306-466 Arka: 172 -240	Ön:306-466 Arka: 172 -240
• STANDART • OPSİYONEL				

Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.