

DORADO NATURAL

MEKANİK SHUTTLE-LS

TEKNİK VERİLER	DORADO NATURAL		
	DORADO 55 NAT.	DORADO 65 NAT.	DORADO 75 NAT.
MOTOR			
Model	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³ 3/2887	3/2887	3/2887
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 55 / 40,5	65 / 47,8	74 / 54,7
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 56 / 41	66 / 48,5	75 / 55,4
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak 2000	2000	2000
Maksimum Tork	Nm 255	298	341
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1500	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 90	90	90
ŞANZİMAN			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)		
Maksimum Hız	km/h 40 ECO		
Vites Sayısı	STD: 30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)		
Mekanik Shuttle	•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	•	•	•
PTO			
Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)	•	•	•
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak 48	56	56
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 4	4	4
DÜMENLEME			
Dümenleme Sistemi	Hidrostatik Dümenleme		
Dümenleme Açısı	derece 55°	55°	55°
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Uç Nokta Bağlantı Tipi	Sabit Tip	Sabit Tip	Sabit Tip
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg 2500	3500	3500
Ek Güç Pistonu	-	•	•
OPERATÖR MAHALLİ			
Dijital Gösterge	•	•	•
Sürücü Koltuğu Süspansiyon	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kabin-Klima	•	•	•
Sunroof	-	-	-
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)	280/85 R24 - 420/85 R30		
Dingiller Arası Mesafe	mm 2100		
Uzunluk (min./maks.)	mm 3915 / 4210		
Genişlik (min./maks.)	mm 1850 / 2290		
Ön İz Genişliği (min./maks.)		1453-1853	
Arka İz Genişliği (min./maks.)		1400 / 1910	
Maks. Yükseklik (kabin)	mm 2520		
Alt Açıklık (min./maks.)	mm 360-460		
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg 3450		

• STANDART

Dorado Natural 55 - 65 - 75

- Faz V Common Rail elektronik kontrollü FARMotion 35 motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 30+15 Hi-Lo, direksiyon altında shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kabin ve kaput tasarımı, dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.

DORADO NATURAL

POWERSHUTTLE-GS

TEKNİK VERİLER	DORADO NATURAL GS			
	DORADO 65 NAT. GS	DORADO 75 NAT. GS	DORADO 90 NAT. GS	DORADO 100 NAT. GS
MOTOR				
Model	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	65 / 47,8	74 / 54,7	86 / 63,5	97 / 71,1
Maksimum Güç (ECE R120)	66 / 48,5	75 / 55,4	91 / 67	102 / 75
Nominal Güç Motor Devri	2200	2200	2200	2200
Max Güç Motor Devri	2000	2000	2000	2000
Maksimum Tork	298	341	372	417
Maksimum Tork Devri	1500	1500	1400	1400
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi	90	90	90 / 12	90 / 12
ŞANZIMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç (ara kademe)			
Maksimum Hız	40 ECO			
Vites Sayısı	30+30 Hi-Lo (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)			
PowerShuttle	•	•	•	•
Stop & Go	•	•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	•	•	•	•
PTO				
Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)	•	•	•	•
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	56	56	56	56
Hidrolik Servis Çıkışı	6	6	6	6
DÜMENLEME				
Dümenleme Sistemi	Hidrostatik Dümenleme			
Dümenleme Açısı	55°	55°	55°	55°
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Uç Nokta Bağlantı Tipi	Sabit Tip	Sabit Tip	Kancalı Tip	Kancalı Tip
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	3500	3500	3500	3500
Ek Güç Pistonu	•	•	•	•
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge	•	•	•	•
Sürücü Koltuğu Süspansiyon	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kabin-Klima	•	•	•	•
Sunroof	O	O	O	O
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)	280/85 R24 - 420/85 R30			
Dingiller Arası Mesafe	2100			
Uzunluk (min./maks.)	3915 / 4210			
Genişlik (min./maks.)	1850 / 2290			
Ön İz Genişliği (min./maks.)	1453-1853			
Arka İz Genişliği (min./maks.)	1400 / 1910			
Maks. Yükseklik (kabin)	2520			
Alt Açıklık (min./maks.)	360-460			
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	3450			

• STANDART
O OPSİYONEL

Dorado Natural GS 65 - 75 - 90 - 100

- Faz V Common Rail elektronik kontrollü FARMotion 35 motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 30+30 Hi-Lo vites seçeneği
- PowerShuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 6 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.